

Garantie- und Produktpass
Warranty- and Product Pass

Breyton
MADE BY PASSION

Breyton
MADE BY PASSION

bd breyton design
Gießereistraße 14
D-78333 Stockach
0049 77 71/5270
www.breyton.com
info@breyton.com

bd breyton design · Gießereistraße 14 · D-78333 Stockach
0049 77 71/5270 · www.breyton.com · info@breyton.com

Garantie- und Produktpass
Warranty- and Product Pass

Breyton
MADE BY PASSION

Breyton
MADE BY PASSION





Thank you!

It is my personal request to thank you for your choice to purchase Breyton wheels "Made By Passion"

Each of our wheels is constructed and designed according to highest technical requirements.

We have a long years experience in development and manufacturing. All wheels with the Breyton Logo based on more than 25 years of special Know How.

I guarantee with my own name for our high quality standard.

I wish you much fun with your new wheels, have a good trip and enjoy your ride.

Edmund Breyton

Inhaber und Geschäftsführer bd-breyton-design GmbH



Your Adviser – **Breyton Product Pass**

Before installing and using the product, please read this wheel installation procedures carefully.
Be sure not to lose it too.

All BREYTON wheels conforms to TÜV Germany standards for light-alloy wheels hence BREYTON request that you use these wheels in a manner that conforms with the contents of this manual as well.

Contents of Product Pass:

- **mounting instructions for tires and wheels**
- **important wheel care information**
- **warranty conditions**

Instructions for Tires/Wheels

Maximum Load Rating & Maximum Tire Diameter

It is recommended that the load rating of a wheel as determined by the wheel manufacturer, Either by a stamp on the actual wheel or in the wheel manufacturer's literature, never be Exceeded. If such a load rating is not available, it is recommended that the wheel not be used on vehicle. Wheel load rating requirements are determined by dividing the vehicle's heaviest Gross axle weight rating (G.A.W.R.) by 2. The axle weight rating for most vehicle's is shown On the identification label located on driver's side door jamb, gas tank door, trunk lid or Glove compartment.

Regardless of the Tire's Maximum Load Rating, Do not Exceed the Maximum Load Rating of the wheels.

WARNING!

Before installation, always make sure you have the correct bolts and center caps designed Specifically for the wheel and application.



Reifenmontage

1. Ihre Breyton Räder verfügen über ein normgerechtes Tiefbett, jedoch kann es bei einzelnen Radtypen erforderlich sein, den Reifen über das innere Felgenhorn zu montieren. Diese Räder sind entsprechend gekennzeichnet.
2. Das Auswuchten und die Radmontage sollten nur in entsprechenden Fachwerkstätten maschinell durchgeführt werden. Die Montage muss auf einem berührungsfrei arbeitendem Gerät erfolgen. Dadurch werden Beschädigungen am Felgenhorn vermieden.
3. Alle Räder sind auf seitlichen und radialen Rundlauf geprüft, um Auswuchtprobleme auf ein Minimum zu reduzieren. Sollten trotzdem Probleme beim Auswuchten bestehen, bitten wir nochmals die Instruktionen für die Radmontage nachzuprüfen. Eine empfohlene Maßnahme bei Auswuchtproblemen ist es, zuerst den Reifendruck abzulassen und den Reifen um 180 Grad zu drehen. Danach sollte der Reifendruck wieder gefüllt und das Rad erneut ausgewuchtet werden. Zur Reduzierung von Reifenverschleiß, Fahrgeräuschen und Vibrationen empfehlen wir alle 4 Räder dynamisch auszuwuchten.
4. Es dürfen nur schlauchlose Reifen verwendet werden.
5. Zum Auswuchten sollen nach Möglichkeit nur Klebengewichte verwendet werden.

Radmontage

Alle Bolzengewinde und Montageflächen sind vor der Montage zu säubern und zu überprüfen. Die Gewinde müssen nicht geschmiert werden, sie müssen aber frei sein von Korrosion, Rost, Bruch und sonstigen Beschädigungen. Bolzen die korrodiert, überdreht oder beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden. Bitte prüfen Sie, ob der von uns verwendete Bolzensatz den Rädern beiliegt.

Wichtiger Hinweis:

Wir empfehlen, für die Bolzenmontage keinen Luft- oder Schlagschrauber zu verwenden. Die Befestigung sollte mit einem geeichten Drehmomentschlüssel erfolgen, um eine genaue und sichere Installation zu gewährleisten. Bolzen müssen über Kreuz festgezogen werden, um einen einheitlichen Druck und Ausrichtung zu gewährleisten.

Installations-Hinweise:

Für eine problemlose Rad/Reifenmontage bitten wir um Beachtung folgender Vorsichtsmaßnahmen:

- das Rad muss sicher auf der Radnabe aufsitzen
- alle Bolzen haben das richtige Drehmoment
- es darf sich kein Schmutz zwischen Radnabe und Rad sein
- das Rad darf nicht beschädigt sein
- beide Reifenwülste müssen sicher auf der Felge aufsitzen.

Vor einer Montage der Räder ist sicherzustellen, dass die korrekten Bolzen und Radkappen verwendet werden, die speziell für unsere Räder hergestellt wurden.

Proper Installation and Spacers

WARNING!

Modifications to the wheel or use of unspecified spacers or adapters to resolve Clearance or fitment problems, become the installer's / modifier's responsibility.

With some custom fitments, it is necessary to use spacers in order to achieve Proper clearances. Whenever the assembly comes into contact with inner fender

Members, brake calipers or ball joints, consult the wheel manufacturer for Recommendations on the proper use of spacers.

We recommend that you only use BREYTON spacers

After installation

WARNING!

All bolts must be checked and re-torqued to the proper specification immediately. After the first 100KM of use. Installer must instruct the customer to re-torque or return immediately after 100 Kilometer, so installer can re-torque. Failure to re-torque is unsafe and could cause serious damage or injury. Re-torquing must be done any time the BOLTS are removed for any reason.

WARNING!

Troubleshooting

Never repair a deformed or cracked aluminium wheel by a repair shop or yourself. There will be serious repercussions so always consult with BREYTON.



Maintainence

After driving always try to clean any salt or impurities such as sand and snow as these will cause corrosions.

Aftermarket wheel cleaners may contain strong acid base compounds and depending on how they are used, may be problematic to the paint and can lead to uneven luster and corrosion.

We suggest you read the cleaners instructions manual carefully before each attempt.

Warranty

Your Breyton light alloy wheels are top quality products manufactured with utmost care and Precision. Should, contrary to expectations, defects occur, the following warranty conditions Apply from us as manufacturer. These conditions do not affect the liability of the sales Outlet.

Warranty coverage

This guarantee is only valid if the Breyton alloy wheels have been bought from an authorized Breyton dealer. If your wheel is defect please claim within 24 months from date of purchase. Please contact your dealer to present the defect wheel and your purchase receipt. We will exchange your defect wheel against a new Breyton wheel if your claim is warrantable.

After 24 months but before the course of 36 months we will exchange your defect wheel against a new wheel with a 50% percentage excess from the purchase price.

After 36 months but before the course of 48 months we will exchange the defect wheel against a new wheel with a 75% percentage excess from the purchase price.

Above conditions will only apply if we will receive the defect wheel and your purchase receipt through your dealer.

Wheels liable under the warranty termns should be handed or sent as soon as possible to the nearest appointet retailer or to Breyton directly.

Replaced parts become our property. The acceptance of wheels under complaint is not in any way acknowledgement of the complaint and occurs without any obligation for ourselves.



No Warranty

Minor deviations based on technical changes which do not affect the valency and usage of the wheels Are no warranty reasons.

Excluded from the warranty

Further claims, especially indemnity claims – regardless of their legal basis – as well as claims for compensation for subsequent damages due to faults are excluded, unless intent or gross negligence on our part is proven. This liability disclaimer does not apply to those cases where liability is incurred for personal injury or damage to privately used items under product liability legislation.

Excluded from the warranty as well

Damages to wheels resulting from accident or stones or other outside influences, as well as subsequent damage resulting hereof; damage due to incorrect assembly and handling, inadequate or incorrect maintenance, damage due to unsuitable balancing weights or cleaning, damage due to incorrect painting or repair.

Language and applicable law

In case of differences between the german and english version of these warranty terms only the german version will become valid.

These warranty terms underlies the law of the Federal Republic of Germany.

bd breyton design GmbH
Gießereistrasse 14
78333 Stockach
Bundesrepublik Deutschland
www.breyton.com



Herzlichen Dank!

Es ist mir ein ganz persönliches Anliegen, Ihnen auf diesem Wege dafür zu danken, dass Sie sich für Qualitäts-Räder von Breyton entschieden haben. Räder, die mit wahrer Leidenschaft entwickelt und gefertigt wurden, damit Sie Ihre Leidenschaft mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Fahrspaß genießen können!

Jedes Rad erfüllt in seiner Konzeption, in seinem Design und in seinen technischen Anforderungen und Ausführungen allerhöchste Ansprüche. Ein Qualitätsversprechen, bei dem wir keine Kompromisse kennen! So können Sie sich darauf verlassen, dass überall dort, wo der Schriftzug "Breyton" autorisiert drauf steht, immer die einzigartige Erfahrung, das unvergleichliche Know-how und die unübertroffene Sorgfalt aus 25 Jahren exklusiver Entwicklung und Herstellung drin stecken.

Dafür verbürge ich mich persönlich mit meinem Namen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit Ihren neuen „Schmuckstücken“ und alle Zeit gute Fahrt.

Edmund Breyton

Inhaber und Geschäftsführer bd-breyton-design GmbH



Ihr Ratgeber - **Der Breyton Produkt-Pass**

Vor Montage und Gebrauch Ihres Produktes bitten wir Sie, den Inhalt dieses Produkt-Passes sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie Ihren Produkt-Pass gut auf. Er gibt Ihnen nützliche Tipps für die Pflege Ihrer hochwertigen Räder und wichtige Hinweise im Falle eines Garantieanspruches.

Alle Breyton Räder entsprechen dem deutschen TÜV-Standard für Leichtmetallräder. Bitte behandeln Sie Ihre Breyton-Räder mit Sorgfalt entsprechend der Anleitung in diesem Produktpass, damit Sie lange Freude an Ihren exklusiven Breyton-Rädern haben.

Inhalt des Produkt-Passes:

- **Anleitung für die Reifen- und Radmontage**
- **Wichtige Hinweise für die Pflege der Räder**
- **Garantiebestimmungen**

Anleitung für Reifen/Radmontage

Maximale Tragfähigkeit & Maximaler Reifendurchmesser

Es wird empfohlen, die vom Hersteller vorgegebene Tragfähigkeit (Kennzeichnung entweder direkt im Rad oder in den Hersteller-Anweisungen) nie zu überschreiten. Sollte ein Hinweis auf die Tragfähigkeit nicht vorhanden sein, wird empfohlen ein solches Rad nicht am Fahrzeug zu montieren. Tragfähigkeitsanforderungen werden festgelegt anhand der maximalen Achslast eines Fahrzeuges geteilt durch 2. Die Achslast für die meisten Fahrzeuge ist gekennzeichnet durch ein entsprechendes Label an der Fahrerintür, dem Tankdeckel oder dem Handschuhfach.

Unabhängig von der maximalen Reifentragfähigkeit darf die maximale Radlast nie überschritten werden.

WARNUNG!

Ein Überschreiten der maximalen Tragfähigkeit des Rades oder des maximalen Reifendurchmessers beeinträchtigt die Sicherheit und kann zu schweren Beschädigungen und Unfällen führen.

Jeder Hersteller verwendet eigene Kennzeichnungen der maximalen Tragfähigkeit und des Reifendurchmessers – bitte überprüfen Sie die Rückseite des Rades.



Reifenmontage

1. Ihre Breyton Räder verfügen über eine normgerechte Bettkontur, jedoch kann es bei einzelnen Radtypen erforderlich sein, den Reifen über das innere Felgenhorn zu montieren. Diese Räder sind entsprechend gekennzeichnet.
2. Das Auswuchten und die Radmontage sollten nur in entsprechenden Fachwerkstätten maschinell durchgeführt werden. Die Montage muss auf einem berührungsfrei arbeitendem Gerät erfolgen. Dadurch werden Beschädigungen am Felgenhorn vermieden.
3. Alle Räder sind auf seitlichen und radialen Rundlauf geprüft, um Auswuchtprobleme auf ein Minimum zu reduzieren. Sollten trotzdem Probleme beim Auswuchten bestehen, bitten wir nochmals die Instruktionen für die Radmontage nachzuprüfen. Eine empfohlene Maßnahme bei Auswuchtproblemen ist es, zuerst den Reifendruck abzulassen und den Reifen um 180 Grad zu drehen. Danach sollte der Reifendruck wieder gefüllt und das Rad erneut ausgewuchtet werden. Zur Reduzierung von Reifenverschleiß, Fahrgeräuschen und Vibrationen empfehlen wir alle 4 Räder dynamisch auszuwuchten.
4. Es dürfen nur schlauchlose Reifen verwendet werden.
5. Zum Auswuchten sollen nach Möglichkeit nur Klebewichte verwendet werden.

Radmontage

Alle Bolzengewinde und Montageflächen sind vor der Montage zu säubern und zu überprüfen. Die Gewinde müssen nicht geschmiert werden, sie müssen aber frei sein von Korrosion, Rost, Bruch und sonstigen Beschädigungen. Bolzen die korrodiert, überdreht oder beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden. Bitte prüfen Sie, ob der von uns verwendete Bolzensatz den Rädern beiliegt.

Wichtiger Hinweis:

Wir empfehlen, für die Bolzenmontage keinen Luft- oder Schlagschrauber zu verwenden. Die Befestigung sollte mit einem geeichten Drehmomentschlüssel erfolgen, um eine genaue und sichere Installation zu gewährleisten. Bolzen müssen über Kreuz festgezogen werden, um einen einheitlichen Druck und Ausrichtung zu gewährleisten.

Installations-Hinweise:

Für eine problemlose Rad/Reifenmontage bitten wir um Beachtung folgender Vorsichtsmaßnahmen:

- das Rad muss sicher auf der Radnabe aufsitzen
- alle Bolzen haben das richtige Drehmoment
- es darf sich kein Schmutz zwischen Radnabe und Rad sein
- das Rad darf nicht beschädigt sein
- beide Reifenwülste müssen sicher auf der Felge aufsitzen.

Vor einer Montage der Räder ist sicherzustellen, dass die korrekten Bolzen und Radkappen verwendet werden, die speziell für unsere Räder hergestellt wurden.

Gebrauch und Installation von Distanzscheiben

WARNUNG!

Jegliche Modifikationen des Rades oder der Gebrauch von nicht im Breyton Lieferumfang enthaltenen Distanzscheiben oder Adaptern zur Regulierung von Freigängigkeiten oder Montageproblemen erfolgen auf Risiko des Anwenders!

Ordnungsgemäße Installation von Distanzscheiben

Bei einigen Anwendungen kann es notwendig sein, Distanzscheiben zu montieren, um eine ordnungsgemäße Freigängigkeit zu gewährleisten.

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen ausschließlich BREYTON Distanzscheiben zu verwenden.

Radmontage

WARNUNG!

Nach der Installation/Radmontage:

Alle Bolzen müssen nach ca. 100 Km geprüft und nachgezogen werden. Der Montagebetrieb muß den Kunden darauf hinweisen die Bolzen nachzuziehen oder nach 100 Km die Werkstatt nochmals aufzusuchen, damit dort eine Nachjustierung vorgenommen werden kann.

Ohne Nachjustierung erhöht sich das Risiko von Beschädigungen oder Unfällen. Eine Nachjustierung muss nach jedem Entfernen der Bolzen erneut erfolgen.

WARNUNG!

Fehlerbehebung

Bitte niemals ein deformiertes oder beschädigtes Aluminiumrad selbst reparieren oder in einer Werkstatt reparieren lassen! Wir bitten Sie, in diesen Fällen immer mit BREYTON Kontakt aufzunehmen.



Pflege:

Wir empfehlen, nach jeder Fahrt Verunreinigungen durch Salz, Sand oder Schnee von der Felge zu entfernen, da es ansonsten zu Korrosionen kommen kann.

Handelsübliche Felgenreiniger enthalten oftmals säurehaltige Inhaltsstoffe, die den Felgenlack angreifen und somit zu Verfärbungen und Korrosion führen können. Bitte lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung, bevor Sie einen Felgenreiniger anwenden.

Garantiebestimmungen:

Ihre Breyton Räder sind Qualitätsprodukte, die mit höchster Sorgfalt und Präzision hergestellt wurden. Sollte jedoch wider Erwarten ein Mangel auftreten, gelten im Verhältnis zu uns die nachstehenden Garantiebedingungen.

Zudem haben Sie gesetzliche Rechte gegenüber Ihrem Verkäufer. Diese gesetzlichen Rechte gegenüber Ihrem Verkäufer und die Haftung Ihres Verkäufers werden durch diese Garantie nicht berührt.

Garantieumfang und Rechtsfolgen:

Diese Garantie gilt nur für den Erwerb von Breyton Leichtmetallrädern von einem von Breyton autorisierten Händler. Ist ein von Ihnen erworbenes Breyton Leichtmetallrad mangelhaft und zeigen Sie diese Mängel innerhalb von 24 Monaten ab Ablieferung

Ihrem Verkäufer unter Vorlage sowohl des mangelhaften Rades als auch des Kaufbelegs. Wir tauschen Ihr mangelhaftes Breyton Rad gegen ein neues Breyton Rad aus. Erfolgt Ihre Reklamation erst nach 24 Monaten, aber vor Ablauf von 36 Monaten, tauschen wir das mangelhafte Breyton Rad gegen Zuzahlung eines Betrages in Höhe von 50 % des ursprünglichen Verkaufspreises gegen ein neues Breyton Rad aus.

Erfolgt die Reklamation nach Ablauf von 36 Monaten, aber vor Ablauf von 48 Monaten, tauschen wir das mangelhafte Breyton Rad gegen Zuzahlung eines Betrages in Höhe von 75 % des Verkaufspreises gegen ein neues Breyton Rad aus. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass das mangelhafte Breyton Leichtmetallrad gemeinsam mit Ihrem Zahlungsbeleg durch Ihren Verkäufer an uns eingesandt wird. Räder für die auf Grundlage dieser Garantie ein Anspruch erhoben wird, sind schnellstmöglichst über den Verkäufer (Breyton-autorisierte Händler) an uns einzusenden. Ersetzte Räder gehen in unser Eigentum über. Die Entgegennahme eines reklamierten Rades stellt in keinem Fall ein Anerkenntnis eines Garantiefalles dar.



Kein Garantiefall:

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen infolge technischer Änderungen, die für Wert und Gebrauchtauglichkeit der Räder unerheblich sind.

Haftungsausschluss:

Weitergehende Ansprüche gegen uns, insbesondere Ansprüche auf Nachbesserung und/oder Schadenersatzansprüche – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sowie Ansprüche auf Ersatz von Mangelschäden sind ausgeschlossen, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht in Produkthaftungsfällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz für Personenschäden und/oder Schäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Von der Garantie auch ausgeschlossen sind:

Schäden an Rädern, die durch Unfall, Steinschlag oder andere Fremdeinwirkung entstanden sind, sowie hierdurch verursachte Folgeschäden; Schäden, die durch unsachgemäße Montage und Behandlung, ungenügende oder falsche Pflege entstanden sind; Schäden, die durch Verwendung ungeeigneter Auswuchtgewichte oder Reinigungsmittel entstanden sind; Schäden die durch Fremdlackierung oder Instandsetzung entstanden sind.

Maßgebliche Sprache und anwendbares Recht.

Im Falle einer Abweichung zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Garantie gilt ausschließlich die deutsche Fassung.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Garantie wird abgegeben von der

bd breyton design GmbH
Gießereistrasse 14
78333 Stockach
Bundesrepublik Deutschland
www.breyton.com



A close-up photograph of a watch case, likely made of metal, showing several screws. The Breguet logo is visible in the upper right corner, with the tagline 'MADE BY PASSION' underneath it. The image is partially obscured by a horizontal orange and black bar at the bottom.

Breguet
MADE BY PASSION